



[Увеличить](#) | [2](#) | [3](#) | [4](#) |

Целлофанатор упаковывает:

- BD (BluRay) диски
- DVD "Amarey": slim 7,5 мм, slim 9 мм, 15 мм
- DVD "Super Jewel" стекло 10 мм
- компакт диски "Super Jewel" 10мм и slim 5 мм
- двойные компакт диски
- аудио кассеты
- видео кассеты
- колоды карт
- чай
- мыло
- парфюмерию
- дискеты
- сигареты
- конфеты
- другое

Целлофанатор TS-380 применяется для упаковки более габаритных, чем на [LM-180](#) и [TS-200](#), предметов.

Раздельная регулировка температуры на двух ТЭНах, автоматическое поддержание температуры в заданных пределах, раздельная индикация нагрева ТЭНов станка, возможность выключения одного ТЭНа.

У целлофанатора TS-380 есть два основных отличия от LM-180 и TS-200: первое отличие - термостол увеличенного размера, что делает TS-380 привлекательным для упаковки нестандартных предметов (комплекты из нескольких аудио и видео кассет, коробок конфет, дискет, прочего), на термостоле также можно производить термоусадку. Вторая отличительная особенность - увеличена ширина станка, что позволяет устанавливать упаковочную пленку шириной до 380мм.

Качество упакованного предмета зависит от навыка оператора. Как правило, пары часов бывает достаточно, чтобы оператор мог уже достаточно уверенно работать на станке. Возможности станка и квалификация оператора позволяют получать высокое качество упакованного предмета без дополнительной термоусадки. К станку прилагается DVD-диск с видеофильмом-инструкцией по работе.

Установив на целлофанатор [адаптер](#) отрывной нити (продается отдельно), можно упаковывать [предметы с отрывной нитью](#). Отрывная нить одновременно разматывается с полипропиленовым полотном и приклеивается к нему автоматически. Поэтому использование этой опции не отвлекает оператора и не усложняет его работу.

Технические характеристики

Производительность?	до 200 уп / час
Формирование конверта	ручное
Рез пленки	автоматический
Диапазон регулировки температуры	130...170 °С
Термостабильность на ТЭНе	± 4 °С
Электропитание нити отреза пленки и ТЭН, В	18...24
Толщина пленки	20...35 мкм
Максимальная ширина рулона	380 мм
Максимальный диаметр рулона	370 мм
Внутренний диаметр рулона	76 мм
Термоусадка	Ручная
Режим работы	круглосуточный
Тип упаковки	конверт
Габариты с установленными рольгангами Г * Ш * В, мм	640 * 430 * 255
Размеры для транспортировки (в упаковке), мм	645 * 430 * 210
Вес (без пленки) нетто/брутто, кг	20,5 / 21,5 кг
Максимальный потребляемый ток, А	2.36
Потребляемая мощность, Вт, не более	200
Разработка	ТПС Катюша ®
Страна-изготовитель	Россия